





 <p>Кондиционеры SAKATA - это японские разработки внедренные на современных китайских производствах. Престижное происхождение обеспечивает эргономичный современный минималистский дизайн, оптимальное количество функций, высокую энергоэффективность, надежность, обеспечиваемую комплектующими известных мировых производителей. Достаточный модельный ряд даст возможность подобрать кондиционер в помещения любого назначения.</p>											
<b>Бытовые сплит-системы</b>											
<b>Настенные кондиционеры Classic</b>						<b>Настенные кондиционеры Innovation (inverter)</b>					
 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работа при низких температурах до -7°C;</li> <li>2. Работа вентилятора на 3 скоростях;</li> <li>3. Два фильтра – каталитический и активный угольный;</li> <li>4. Таймер с возможностью программирования на 24 часа;</li> <li>5. Простота обслуживания и очистки кондиционера;</li> <li>6. Вертикальный воздушный поток регул-ся автоматически;</li> <li>7. Горизонтальный воздушный поток регул-ся вручную;</li> <li>8. В режиме сна работа компрессора почти бесшумна;</li> <li>9. Авторестарт-восстановление настроек после сбоя электропитания.</li> </ol>						 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снижение электропотребления до 50%;</li> <li>2. Работа при низких температурах до -10°C;</li> <li>3. Класс энергоэффективности соответствует А+;</li> <li>4. Активный угольный Carbon и кахетиновый фильтр;</li> <li>5. Встроенный ионизатор воздуха;</li> <li>6. Функция «I Feel» – измерение температуры возле пульта;</li> <li>7. Большой LCD-дисплей на пульте ДУ и LED-монитор на блоке;</li> <li>8. Поддерживает температуру с точностью до 0,5°C;</li> <li>9. Авторестарт-восстановление настроек после сбоя электропитания.</li> </ol>					
Название	Производительность		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена, \$/шт.	Название	Производительность		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена, \$/шт.
	Холод, кВт	Тепло, кВт					Холод, кВт	Тепло, кВт			
SIH/SOH-20SA	2,1	2,20	30/36	772×252×192	338						
SIH/SOH-25SA	2,5	2,55	33/39	772×252×192	354	SIH/SOH-25SA	2,6	2,9	30/39	772×252×192	598
SIH/SOH-35SA	3,2	3,2	34/40	772×252×192	400	SIH/SOH-35SA	3,2	3,55	30/39	772×252×192	638
SIH/SOH-50SA	5	5,1	37/43	948×315×223	616	SIH/SOH-50SA	5	5,1	36/46	948×315×223	984
SIH/SOH-60SA	6,5	6,8	42/48	1057×315×223	784	SIH/SOH-60SA	6,5	6,8	40/48	1057×315×223	1 184
<b>Полупромышленные кондиционеры SemiPRO</b>											
<b>Кассетные внутренние блоки (включая панель)</b>						<b>Канальные внутренние блоки</b>					
 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Самодиагностика и автоматическая функция защиты;</li> <li>2. Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора;</li> <li>3. Каталитический фильтр;</li> <li>4. Индикатор работы компрессора;</li> <li>5. Простота обслуживания и очистки кондиционера;</li> <li>6. Вертикальный воздушный поток регулируется автоматически;</li> <li>7. Авторазморозка;</li> <li>8. LED монитор и LCD дистанционный пульт управления;</li> <li>9. Авторестарт-восстановление настроек после сбоя электропитания.</li> </ol>						 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Самодиагностика и автоматическая функция защиты;</li> <li>2. Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора;</li> <li>3. Каталитический фильтр;</li> <li>4. Индикатор работы компрессора;</li> <li>5. Разборный корпус для очистки;</li> <li>6. Моющийся фильтр;</li> <li>7. Авторазморозка;</li> <li>8. Авторестарт-восстановление настроек после сбоя электропитания.</li> </ol>					
Название	Произв-ть		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена, \$/шт.	Название	Произв-ть		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена, \$/шт.
	Холод, кВт	Тепло, кВт					Холод, кВт	Тепло, кВт			
SIB-50BAV	5,2	5,72	36/41	570×570×260	301	SIB-60DAV	7	7,62	40/45	856×691×400	368
SIB-60BAV	7	7,62	38/42	840×840×230	407	SIB-100DAY	10,5	11,4	42/49	856×691×400	464
SIB-100BAY	10,5	11,7	42/48	840×840×300	495	SIB-140DAY	14	15,24	43/51	856×691×400	633
SIB-140BAY	14	14,95	42/51	840×840×300	571	SIB-200DAY	17,6	19	45/52	1200×691×400	669
SIB-200BAY	17,6	19	42/51	840×840×300	615	SIB-250DAY	28,14	30,78	48/55	1350×760×450	1 839
<b>Напольно-потолочные внутренние блоки</b>						<b>Универсальные наружные блоки</b>					
 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Самодиагностика и автоматическая функция защиты;</li> <li>2. Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора;</li> <li>3. Каталитический фильтр;</li> <li>4. Индикатор работы компрессора;</li> <li>5. Простота обслуживания и очистки кондиционера;</li> <li>6. Вертикальный воздушный поток регулируется автоматически;</li> <li>7. Авторазморозка;</li> <li>8. LED монитор и LCD дистанционный пульт управления;</li> <li>9. Авторестарт-восстановление настроек после сбоя электропитания.</li> </ol>						 <p>Универсальность данных блоков в том, что к ним подключаются все внутренние блоки серии SemiPRO, только нужно правильно выбрать соответствующий блок по мощности. Блоки имеют минимальные габариты и вес за счет использования нового двухрядного теплообменника и вентилятора с модифицированной крыльчаткой. Использование двухрядного теплообменника позволяет существенно уменьшить габариты блока без потери мощности.</p>					
Название	Произв-ть		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена, \$/шт.	Название	Произв-ть		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена, \$/шт.
	Холод, кВт	Тепло, кВт					Холод, кВт	Тепло, кВт			
SIB-60TAV	7,03	7,62	37/41	990×660×203	330	SOB-50VA	5,27	5,72	47	762×282×593	676
SIB-100TAY	10,55	11,7	39/43	1280×660×203	356	SOB-60VA	7,03	7,62	51	845×335×695	878
SIB-140TAY	14,07	14,95	42/47	1670×680×240	481	SOB-140VA	14,07	14,95	59	900×340×1167	1 375
SIB-200TAY	17,58	19	42/47	1670×680×240	544	SOB-200VA	17,6	19,05	61	900×340×1167	1 600
<b>Дополнительная опция</b>											
SAR-24 Проводный пульт управления					36						