





SAKATA

Кондиционеры SAKATA - это японские разработки внедренные на современных китайских производствах. Престижное происхождение обеспечивает эргономичный современный минималистский дизайн, оптимальное количество функций, высокую энергоэффективность, надежность, обеспечиваемую комплектующими известных мировых производителей. Достаточный модельный ряд даст возможность подобрать кондиционер в помещения любого назначения.

Бытовые сплит-системы

Настенные кондиционеры <i>Classic</i>						Настенные кондиционеры <i>Innovation (inverter)</i>					
Название	Производительность		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена	Название	Производительность		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена
	Холод, кВт	Тепло, кВт					Холод, кВт	Тепло, кВт			
	1. Работа при низких температурах до -7°C; 2. Работа вентилятора на 3 скоростях; 3. Два фильтра – каталитический и активный угольный; 4. Таймер с возможностью программирования на 24 часа; 5. Простота обслуживания и очистки кондиционера; 6. Вертикальный воздушный поток регул-ся автоматически; 7. Горизонтальный воздушный поток регул-ся вручную; 8. В режиме сна работа компрессора почти бесшумна; 9. Авторестарт-восстановление настроек после сбоя электропитания.						1. Снижение электропотребления до 50%; 2. Работа при низких температурах до -10°C; 3. Класс энергоэффективности соответствует А+; 4. Активный угольный Carbon и кахетиновый фильтр; 5. Встроенный ионизатор воздуха; 6. Функция «I Feel» – измерение температуры возле пульта; 7. Большой LCD-дисплей на пульте ДУ и LED-монитор на блоке; 8. Поддерживает температуру с точностью до 0,5°C; 9. Авторестарт-восстановление настроек после сбоя электропитания.				
SIH/SOH-20SA	2,1	2,20	30/36	772×252×192	366 \$	SIE/SOE-25SA	2,6	2,9	30/39	772×252×192	662 \$
SIH/SOH-25SA	2,5	2,55	33/39	772×252×192	385 \$	SIE/SOE-35SA	3,2	3,55	30/39	772×252×192	682 \$
SIH/SOH-35SA	3,2	3,2	34/40	772×252×192	448 \$	SIE/SOE-50SA	5	5,1	36/46	948×315×223	1 043 \$
SIH/SOH-50SA	5	5,1	37/43	948×315×223	702 \$	SIE/SOE-60SA	6,5	6,8	40/48	1057×315×223	1 283 \$
SIH/SOH-60SA	6,5	6,8	42/48	1057×315×223	817 \$						

Полупромышленные кондиционеры SemiPRO

Кассетные внутренние блоки (включая панель)						Канальные внутренние блоки					
Название	Производительность		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена	Название	Производительность		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена
	Холод, кВт	Тепло, кВт					Холод, кВт	Тепло, кВт			
	1. Самодиагностика и автоматическая функция защиты; 2. Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора; 3. Каталитический фильтр; 4. Индикатор работы компрессора; 5. Простота обслуживания и очистки кондиционера; 6. Вертикальный воздушный поток регулируется автоматически; 7. Авторазморозка; 8. LED монитор и LCD дистанционный пульт управления; 9. Авторестарт-восстановление настроек после сбоя электропитания.						1. Самодиагностика и автоматическая функция защиты; 2. Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора; 3. Каталитический фильтр; 4. Индикатор работы компрессора; 5. Разборный корпус для очистки; 6. Моющийся фильтр; 7. Авторазморозка; 8. Авторестарт-восстановление настроек после сбоя электропитания.				
SIB-50BAV	5,2	5,72	36/41	570×570×260	301\$	SIB-60DAV	7	7,62	40/45	856×691×400	365\$
SIB-60BAV	7	7,62	38/42	840×840×230	382\$	SIB-100DAY	10,5	11,4	42/49	856×691×400	464\$
SIB-100BAV	10,5	11,7	42/48	840×840×300	535\$	SIB-140DAY	14	15,24	43/51	856×691×400	671\$
SIB-140BAV	14	14,95	42/51	840×840×300	571\$	SIB-200DAY	17,6	19	45/52	1200×691×400	669\$
SIB-200BAV	17,6	19	42/51	840×840×300	653\$	SIB-250DAY	28,14	30,78	48/55	1350×760×450	1839\$
Напольно-потолочные внутренние блоки						Универсальные наружные блоки					
	1. Самодиагностика и автоматическая функция защиты; 2. Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора; 3. Каталитический фильтр; 4. Индикатор работы компрессора; 5. Простота обслуживания и очистки кондиционера; 6. Вертикальный воздушный поток регулируется автоматически; 7. Авторазморозка; 8. LED монитор и LCD дистанционный пульт управления; 9. Авторестарт-восстановление настроек после сбоя электропитания.						Универсальность данных блоков в том, что к ним подключаются все внутренние блоки серии SemiPRO, только нужно правильно выбирать соответствующий блок по мощности. Блоки имеют минимальные габариты и вес за счет использования нового двухрядного теплообменника и вентилятора с модифицированной крыльчаткой. Использование двухрядного теплообменника позволяет существенно уменьшить габариты блока без потери мощности.				
Название	Производительность		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена	Название	Производительность		Уровень шума, дБ	Габариты (ШхВхГ)	Цена
	Холод, кВт	Тепло, кВт					Холод, кВт	Тепло, кВт			
SIB-60TAV	7,03	7,62	37/41	990×660×203	297\$	SOB-50VA	5,27	5,72	47	762×282×593	692\$
SIB-100TAY	10,55	11,7	39/43	1280×660×203	450\$	SOB-60VA	7,03	7,62	51	845×335×695	878\$
SIB-140TAY	14,07	14,95	42/47	1670×680×240	519\$	SOB-100VA	10,55	11,72	57	990×354×966	1216\$
SIB-200TAY	17,58	19	42/47	1670×680×240	575\$	SOB-140VA	14,07	14,95	59	900×340×1167	1337\$
Дополнительная опция						SOB-200VA	17,6	19,05	61	900×340×1167	1569\$
SAR-24 Проводный пульт управления					36\$	SOB-250VA	28,14	30,78	63	1255×700×908	4133\$